

Bitte beachten Sie, dass aus produktionstechnischen Gründen alle Ecken mit einem Radius von 3 mm abgerundet werden.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON ETIKETTEN AUF ROLLE

in freier Form, 4/0-farbig, partieller Lack

Datenformat:

(X + 6 mm) x (Y + 6 mm)

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:
3 mm Beschnitt.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat: X x Y mm (Cutkontur)

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Die gezeigte Form ist ein Beispiel.
- Für den Konturschnitt benötigen wir von Ihnen in der pdf-Druckdatei eine vektorisierte Konturlinie. Bitte färben Sie diese Linie mit einer Sonderfarbe ein, die Sie cutkontur nennen und welche aus 100 Prozent Magenta besteht.
- Bitte beachten Sie, dass aus produktionstechnischen Gründen alle Ecken mit einem Radius von 2 mm abgerundet werden.
- Für die partielle Lackierung legen Sie bitte eine Sonderfarbe an welche Sie als lack bezeichnen, in 100 % Magenta einfärben und auf überdrucken stellen.
- Lackierte Elemente müssen einen Abstand von 2 mm zum Endformatrand, sowie eine Mindeststärke von 0,5 mm einhalten.

VORDERSEITE